

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDex® 19-007

Barva povlaku	Modrá
Barevná výstelka	Modrá
Provedení	Celonánosové
Povlak	NBR (Nitrilobutadiénová pryž)
Textura nátěru	Uzavřená buňka
Podložka	Nylon
Tloušťka v dlani (mm)	0.70



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Dálka zápěstí (mm)	31	33	35	36	37	40
Šířka zápěstí (mm)	83	85	87	91	92	96
Šířka dlaně (mm)	92	94	102	104	107	110
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Ano - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	TÜV Rheinland	K

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDex® 19-007

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 2000 Cykly														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganismům.	Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Testováno proti virům a bakteriím.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxid sodný 40%	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům. Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi. • Type A - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím. • Type B - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím. • Type C - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii. Prostupnost - Úroveň výkonu: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Ethanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Omyvatelné	40°C/104°F



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDex® 19-007

Speciální vlastnosti

Odolnost proti kapalinám	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	30	32	38	40	42	44
Hmotnost brutto (kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Datum vydání: 13/04/2023

