

TERMÉK ADATLAP

MaxiDex® 19-007

Bevonat színe	Kék
Bélés színe	Kék
Kialakítás	Teljesen mártott
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Szilárd
Bélés	Nejlón
Tenyérrész vastagsága (mm)	0.70



Méretetek

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Mandzsetta hossza (mm)	31	33	35	36	37	40
Mandzsetta szélessége (mm)	83	85	87	91	92	96
Tenyér szélessége (mm)	92	94	102	104	107	110
Szegély színe	Kék	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Igen
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Igen - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C. típus	TÜV Rheinland	K

TERMÉK ADATLAP

MaxiDex® 19-007

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 2000 Ciklusok														
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	> 1,2 indexszám														
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyűk mikroorganizmusok ellen.	A mikroorganizmusok ellen védőréteget képező védőkesztyűk. Vírusok és baktériumok ellen tesztelve.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Nátrium-hidroxid 40%	Védőkesztyűk veszélyes vegyi kockázatok ellen. A veszélyes vegyszerek ellen védőréteget képező védőkesztyűk. • A. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább hat vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. • B. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább három vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. • C. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább egy vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell az 1. szint követelményeit. Áthatolás - Teljesítményszint: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-heptán (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
hexán (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
Mosható	40°C/104°F



TERMÉK ADATLAP

MaxiDex® 19-007

Speciális jellemzők

Folyadékkálló	Igen
Érintőképernyővel kompatibilis	Igen



Csomagolás

Pár műanyag zacskónként	12
Műanyag zacskó dobozonként	6
Doboz száma	72
Doboz mérete (mm)Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Súly

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	30	32	38	40	42	44
Bruttó tömeg (kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Kiadás dátuma: 13/04/2023

