

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Kleur van de coating	Geel
Kleur van de voering	Geel
Ontwerp	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	200	210	220	230	235	240	245
Polslengte (mm)	60	65	70	75	80	85	90
Polsbreedte (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Handpalmbreedte (mm)	82	86	92	98	100	102	104
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
Touchscreen compatibel	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	40	46	50	54	58	62	64
Brutogewicht (Kg)	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.0	2.8	3.5	4.0	4.5	4.7	4.8

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Datum van de druk: 24/03/2023

