

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Farvebelægning	Lyseblå
Farvefor	Hvid
Design	Handske - 35 cm
Belægning	Latex
Belægningstekstur	Mikroskum med Non-Slip Greb
For	UHMWPE- Glas-nylon, Polyester, Spandex
Håndfladetykkelse (mm)	1.30



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Håndfladebredde (mm)	103	107	114	120	126
Syningsfarve	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandsker mod mikroorganismer.	Beskyttelseshandsker, som danner en beskyttende barriere mod mikrobiologiske organismer. Ikke testet mod vira
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 2000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	Mekaaniset vaaratekijät - A: Kulumiskestävyyss – hankausten määrä (taso 0–4) - B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) - C: Repäisylujuus – N (taso 0–4) - D: Puhkeamiskestävyyss – N (taso 0–4) - E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* - F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä) <i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyyss testiä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 50 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 5 Newtoner

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylsyre (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Saltsyre 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Svovlsyre 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonenitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooctan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforsyre 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Svovlsyre (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificeret
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Fødevarekontakt (EU)	Ja
Væskebestandig	Ja



Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	138	144	150	158	164
Bruttovægt (Kg.)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Udstedelsesdato: 31/10/2025

