

商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	1.00



寸法

サイズ範囲	サイズ 5 (XXS)	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品全長(誤差±5mm以内)	185	195	205	215	220	225	230	240
手首部長さ(mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
手首周囲長 (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
手のひら部幅(mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
オーバーロック色	パープル	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果/合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	垂直抵抗性 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 Dexterity	レベル4
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン

商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
ウォッシュャブル	40°C/104°F
Sanitized®	○



特徴

シリコン含有	○
タッチスクリーンと 互換性	○



包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	12
カートン数	144
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

サイズ範囲	サイズ 5 (XXS)	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	28	30	34	40	42	44	46	50
総重量(kg)	5	5.3	5.9	6.7	7	7.3	7.6	8.2
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	4.0	4.3	4.9	5.7	6.0	6.3	6.6	7.2

商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

発行日 21/10/2025

