

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

| | |
|----------------------|--|
| Strat de culoare | Negru |
| Căptușeală colorată | Gri deschis |
| Design | Bordura tricotată cu strat pentru ¼ din suprafață |
| Strat de protecție | NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril) |
| Textură strat | Micro-spumă |
| Căptușeală | Nailon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, спандекс, Стекло |
| Grosimea palmei (mm) | 1.10 |



Dimensiuni

| Interval măsurii | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) | Măsură 12 (XXXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Lungime totală mănușă (+/-5 mm) | 210 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 | 255 |
| Lungime încheietură (mm) | 65 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lățime încheietură (mm) | 80 | 78 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| Lățime palmă (mm) | 85 | 90 | 96 | 100 | 102 | 105 | 107 |
| Culoare surfilare | Albastru | Roșu | Portocaliu | Alb | Galben | Negru | Verde |

Rezultate test EN

| Test | Instituție notificată | Rezultat/Succes |
|---------------------------|-----------------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Da |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4X43D |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Rezistență verticală $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

Valori tipice privind performanțele

| | |
|--|--|
| EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity | dexteritate 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune | > 8000 Cicluri |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere | Pericole mecanice <ul style="list-style-type: none">A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da) |
| <i>* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.</i> | |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere | > 75 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare | > 100 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO | ≥ 15 Newton |

HandCare®

| | |
|--|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Da |
| REACH compliant | Da |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificat |
| Lavabil | 40°C/104°F |
| Dezinfectat | Da |



Caracteristici speciale

| | |
|--|----|
| Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile | Da |
| Fără silicon | Da |



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

Ambalaj

| | |
|---|-----------------|
| Perechi în fiecare pungă din poliuretan | 12 |
| Pungi din poliuretan per cutie | 6 |
| Număr cutii | 72 |
| Dimensiune cutie (mm) | 500 x 295 x 200 |

Greutate

| Interval măsurii | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) | Măsură 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Greutate mănușă/Pereche (+/-6 grame) | 45 | 46 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 |
| Greutate brută (Kg) | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 |
| Greutate cutie (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greutate netă (Kg) | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |

Data publicării: 09/03/2026

