

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D



Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vaaleanharmaa
Suunnittelu	Päälystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Lasi
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



### Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Ranteen pituus (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Ranteen leveys (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Kämmenosan leveys (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

### EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksyty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vastus pystysuunnassa $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D

### Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	Mekaaniset vaaratekijät <ul style="list-style-type: none"><li>A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)</li><li>B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)</li><li>C: Repäisyjujuus – N (taso 0–4)</li><li>D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)</li><li>E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*</li><li>F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)</li></ul>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 15 newtonia

\* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



### Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä
Silikoniton	Kyllä
Antistaattinen	Kyllä



# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D

### Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

### Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	45	46	56	60	63	67	71
Bruttopaino (kg)	4.2	4.6	5	5.3	5.4	5.8	6.1
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1

Julkaisupäivämäärä: 09/03/2026

