

MaxiChem[®]

proRange[®]

革新的 TRIttech™ テクノロジー搭載により、機械性能を変えることなく、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップが可能。



テクノロジーを多数搭載



より快適に、性能向上、防護強化

TRIttech™ は3層構造で、そのすべてに独自で重要な目的があります。それらがすべて組み合わせることで、強力にして柔軟かつ快適な複合材が生まれます。快適さ、性能そして保護が、新しく革新的方法で統合されました。



耐水・耐油・耐薬品性

今日の作業現場では水分、油分、薬品類など多様な液体類が取り扱われています。LIQUIttech®のバリアはユーザーを危険物から守ります。ATG®独自の、業界屈指のコーティング技術においては、製品ごとに適量の軽量かつ柔軟なコーティング剤が極細ゲージのシームレスライナーに施されています。コーティングとシームレス・ニットの技術を組み合わせることにより、撥水性とレベル別耐薬品性を備えつつ、同機能を持つ通常製品では得がたい最高レベルの快適性を維持しています。



疲労感の緩和

ウルトラライト：高機能のスーパーライト・シームレス編みライナーと、合成ゴムコーティングの組み合わせにより、すぐれた快適性、感覚、フィット性、作業性を発揮。

手の形に沿った裾構造：裾部分を手に沿わせることで、指先のずれを防ぎ、最高の作業性を実現します。



機能アップ

マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体使用に耐えるグリップ力を発揮します。ノンスリップ加工は、製品の柔軟性を損なわないよう、手のひらの必要部分のみに施されています。GRIPtech®は疲労を軽減し安全性を高める技術です。

清潔さを保証

当社では HandCare® プログラムをすべての ATG® 製品に使用。当社の製造工程で使用する要素のすべては従業員にとって安全である (ISO 45000、REACH) だけでなく、当社では確実に清潔にできるように、生産工程に続き、次のステップに洗浄も加えています。この洗浄工程では、自社の水処理施設を通じ、雨水採取、処理および継続的にリサイクルする水を優先して使用しています。

この結果、当社製手袋が「バックから出しても新鮮」であることが保証できます。基準100による Oeko-Tex® が認定します。製造工程で SVHC を使用することはありません。

また、それ以外にも、当社の手袋はスキンヘルスアライアンスが皮膚病に基づき認定したのもでもあります。スキンヘルスアライアンス印は、ATG®手袋製品全体が「皮膚病学上安全」なものであり、その基本となる科学研究が確かなものであることを安全業界で初めて、専門手袋利用者に証明します。

ATG®のハンドケア・プログラムについての詳細は www.atg-glovesolutions.com にてご覧いただけます。



清潔さを保証



	76-730	76-830
デザイン	長手袋(35cm)	長手袋(35cm)
コーティング	ライトブルー	グリーン
ライナー	ホワイト	ホワイト
サイズ	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)
手のひら側の厚さ	1.10 mm	0.90 mm
長さ	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3131A	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	KLMNOP	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	はい	はい
EN 407:2020 耐熱性	X1XXXX	

MAXICHEM® 製品にも対応商品あり



MaxiChem®

MaxiChem® は、高いレベルの保護を要する化学薬品を取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO 374:2016 + A1:2018 により種別A製品として認定されています。



MaxiChem® Cut™ with TRItch™

革新的 TRItch テクノロジー搭載により、優れた水準の機械および切断性能を变えることなく、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップが可能。



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™ は、切断抵抗が必要な化学薬品を取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO 374:2016 + A1:2018 にしたがって種別A製品として認定されています。

用途

MAXICHEM®は耐薬品性製品です。使用前に、実際に使用される薬品への適応製品であることをご確認ください。

MaxiChem®

proRange®

MaxiChem® は、高いレベルの保護を要する化学薬品を取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO 374:2016 + A1:2018 により種別A製品として認定されています。

テクノロジーを多数搭載



耐水・耐油・耐薬品性
耐薬品性：LIQUItch®テクノロジーの力です。

薬品名	耐性レベル
硫酸	2
メタノール	2
水酸化ナトリウム	6



疲労感の緩和
ウルトラライト：高機能のスーパーライト・シームレス編みライナーと、合成ゴムコーティングの組み合わせにより、すぐれた快適性、感覚、フィット性、作業性を発揮。

手の形に沿った裾構造：裾部分を手に沿わせることで、指先のずれを防ぎ、最高の作業性を実現します。



機能アップ
マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体使用に耐えるグリップ力を発揮します。ノンスリップ加工は、製品の柔軟性を損なわないよう、手のひらの必要部分のみに施されています。GRIPtech®は疲労を軽減し安全性を高める技術です。



清潔さを保証

当社では HandCare® プログラムをすべての ATG® 製品に使用。当社の製造工程で使用する要素のすべては従業員にとって安全である (ISO 45000、REACH) だけでなく、当社では確実に清潔にできるように、生産工程に続き、次のステップに洗浄も加えています。この洗浄工程では、自社の水処理施設を通じ、雨水採取、処理および継続的にリサイクルする水を優先して使用しています。

この結果、当社製手袋が「バックから出しても新鮮」であることが保証できます。基準100による Oeko-Tex® が認定します。製造工程で SVHC を使用することはありません。

また、それ以外にも、当社の手袋はスキンヘルスアライアンスが皮膚病に基づき認定したのもでもあります。スキンヘルスアライアンス印は、ATG®手袋製品全体が「皮膚病学上安全」なものであり、その基本となる科学研究が確かなものであることを安全業界で初めて、専門手袋利用者に証明します。

ATG®のハンドケア・プログラムについての詳細は www.atg-glovesolutions.com にてご覧いただけます。



MaxiChem®



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

清潔さを保証



	56-630	56-635
デザイン	長手袋(30cm)	長手袋(35cm)
コーティング	グリーン, ブラック	グリーン, ブラック
ライナー	ホワイト	ニュートラル
サイズ	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)
手のひら側の厚さ	1.30 mm	1.30 mm
長さ	30 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4121A	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKLMNO	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016 	はい	はい
シリコン含有	○	○

MAXICHEM® 製品にも対応商品あり



MaxiChem® with TRltech™

革新的 TRltech™ テクノロジー搭載により、機械性能を変えずに、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップが可能。



MaxiChem® Cut™ with TRltech™

革新的 TRltech テクノロジー搭載により、優れた水準の機械および切断性能を変えずに、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップが可能。



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™ は、切断抵抗が必要な化学薬品を取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO 374:2016 + A1:2018 にしたがって種別A製品として認定されています。

用途

MAXICHEM®は耐薬品性製品です。使用前に、実際に使用される薬品への適応製品であることをご確認ください。

MaxiChem[®]

CUT[™]

proRange[®]

革新的 TRIttech テクノロジー搭載により、優れた水準の機械および切断性能を変えることなく、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップが可能。



テクノロジーを多数搭載



より快適に、性能向上、防護強化

TRIttech[™] は3層構造で、そのすべてに独自で重要な目的があります。それらがすべて組み合わせることで、強力にして柔軟かつ快適な複合材が生まれます。快適さ、性能そして保護が、新しく革新的方法で統合されました。



耐切創性

ハイクラス繊維：CUTtech[®]は、高機能の糸や繊維を混合することにより、様々なレベルの切創事故を防ぐ技術です。



耐水・耐油・耐薬品性

今日の作業現場では水分、油分、薬品類など多様な液体類が取り扱われています。LIQItech[®]のバリアはユーザーを危険物から守ります。ATG[®]独自の、業界屈指のコーティング技術においては、製品ごとに適量の軽量かつ柔軟なコーティング剤が極細ゲージのシームレスライナーに施されています。コーティングとシームレス・ニットの技術を組み合わせることにより、撥水性とレベル別耐薬品性を備えつつ、同機能を持つ通常製品では得がたい最高レベルの快適性を維持しています。



疲労感の緩和

ウルトラライト：高機能のスーパーライト・シームレス編みライナーと、合成ゴムコーティングの組み合わせにより、すぐれた快適性、感覚、フィット性、作業性を発揮。

手の形に沿った裾構造：裾部分を手に沿わせることで、指先のずれを防ぎ、最高の作業性を実現します。



機能アップ

マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体使用に耐えるグリップ力を発揮します。ノンスリップ加工は、製品の柔軟性を損なわないよう、手のひらの必要部分のみに施されています。GRIPtech[®]は疲労を軽減し安全性を高める技術です。

清潔さを保証

当社では HandCare[®] プログラムをすべての ATG[®] 製品に使用。当社の製造工程で使用する要素のすべては従業員にとって安全である (ISO 45000、REACH) だけではなく、当社では確実に清潔にできるように、生産工程に続き、次のステップに洗浄も加えています。この洗浄工程では、自社の水処理施設を通じ、雨水採取、処理および継続的にリサイクルする水を優先して使用しています。

この結果、当社製手袋が「バックから出しても新鮮」であることが保証できます。基準100による Oeko-Tex[®] が認定します。製造工程で SVHC を使用することはありません。

また、それ以外にも、当社の手袋はスキンヘルスアライアンスが皮膚病に基づき認定したのもでもあります。スキンヘルスアライアンス印は、ATG[®]手袋製品全体が「皮膚病学上安全」なものであり、その基本となる科学研究が確かなものであることを安全業界で初めて、専門手袋利用者に証明します。

ATG[®]のハンドケア・プログラムについての詳細は www.atg-glovesolutions.com にてご覧いただけます。



MaxiChem[®]

CUT[™]



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI





www.oeko-tex.com



proRange[®]

清潔さを保証



	76-833	76-733
デザイン	長手袋(35cm)	長手袋(35cm)
コーティング	グリーン	ライトブルー
ライナー	ホワイト	ホワイト
サイズ	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)	サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)
手のひら側の厚さ	1.10 mm	1.30 mm
長さ	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4321B	4341C
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKLMNOJKLMNO	KLMNOPKLMNOP
EN ISO 374-5: 2016 	はい	はい
EN 407:2020 耐熱性 		X1XXXX

MAXICHEM[®] 製品にも対応商品あり



MaxiChem[®] with TRIttech[™]

革新的 TRIttech[™] テクノロジー搭載により、機械性能を
変えることなく、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップ
が可能。



MaxiChem[®]

MaxiChem[®] は、高いレベルの保護を要する化学薬品を
取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN
ISO 374:2016 + A1:2018 により種別A製品として認定さ
れています。



MaxiChem[®] Cut[™]

MaxiChem[®] Cut[™] は、切断抵抗が必要な化学薬品を取り
扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO
374:2016 + A1:2018 にしたがって種別A製品として認定
されています。

用途

MAXICHEM[®] CUT[™] は、耐切創性及び耐薬品性を兼ね備えた製品です。使用前
に、実際に使用される薬品への適応製品であることをご確認ください。

MaxiChem[®]

CUT[™]

proRange[®]

MaxiChem[®] Cut[™]は、切断抵抗が必要な化学薬品を取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN ISO 374:2016 + A1:2018 にしたがって種別A製品として認定されています。



テクノロジーを多数搭載



耐切創性

ハイテク繊維：CUTtech[®]は、高機能の糸や繊維を混合することにより、様々なレベルの切創事故を防ぐ技術です。



耐水・耐油・耐薬品性

耐薬品性：LIQUtech[®]テクノロジーの力です。

薬品名	耐性レベル
水酸化ナトリウム	6
硫酸	3
メタノール	2
Phenom	2
Cumene	3
Ethylene oxide	2
Benzene	1
フッ化水素酸	4
Hydrobromic Acid	6
Diesel	6
無鉛ガソリン	2

清潔さを保証

当社では HandCare[®] プログラムをすべての ATG[®] 製品に使用。当社の製造工程で使用する要素のすべては従業員にとって安全である (ISO 45000、REACH) だけでなく、当社では確実に清潔にできるように、生産工程に続き、次のステップに洗浄も加えています。この洗浄工程では、自社の水処理施設を通じ、雨水採取、処理および継続的にリサイクルする水を優先して使用しています。

この結果、当社製手袋が「バックから出しても新鮮」であることが保証できます。基準100による Oeko-Tex[®] が認定します。製造工程で SVHC を使用することはありません。

また、それ以外にも、当社の手袋はスキンヘルスアライアンスが皮膚病に基づき認定したのもでもあります。スキンヘルスアライアンス印は、ATG[®] 手袋製品全体が「皮膚病学上安全」なものであり、その基本となる科学研究が確かなものであることを安全業界で初めて、専門手袋利用者に証明します。

ATG[®] のハンドケア・プログラムについての詳細は www.atg-glovesolutions.com にてご覧いただけます。



疲労感の緩和

ウルトラライト：高機能のスーパーライト・シームレス編みライナーと、合成ゴムコーティングの組み合わせにより、すぐれた快適性、感覚、フィット性、作業性を発揮。

手の形に沿った裾構造：裾部分を手に沿わせることで、指先のずれを防ぎ、最高の作業性を実現します。



機能アップ

マイクロカップ・ノンスリップグリップ仕上げにより、油や液体使用に耐えるグリップ力を発揮します。ノンスリップ加工は、製品の柔軟性を損なわないよう、手のひらの必要部分のみに施されています。

GRIPtech[®] は疲労を軽減し安全性を高める技術です。



MaxiChem[®]

CUT[™]



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange[®]

清潔さを保証



56-633

デザイン		長手袋(30cm)
コーティング		ブラック
ライナー		ニュートラル
サイズ		サイズ 7 (S) - サイズ 11 (XXL)
手のひら側の厚さ		1.40 mm
長さ		30 cm
EN 388:2016 + A1:2018		4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018		JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016		はい
シリコン含有		○

MAXICHEM[®] 製品にも対応商品あり



MaxiChem[®] with TRIttech[™]

革新的 TRIttech[™] テクノロジー搭載により、機械性能を
変えることなく、厚さ 30% 削減、快適さ 100% アップ
が可能。



MaxiChem[®]

MaxiChem[®] は、高いレベルの保護を要する化学薬品を
取り扱う者を対象に設計および開発されており、EN
ISO 374:2016 + A1:2018 により種別A製品として認定さ
れています。



MaxiChem[®] Cut[™] with TRIttech[™]

革新的 TRIttech テクノロジー搭載により、優れた水準の
機械および切断性能を変えずに、厚さ 30% 削
減、快適さ 100% アップが可能。

用途

MAXICHEM[®] CUT[™] は、耐切創性及び耐薬品性を兼ね備えた製品です。使用前
に、実際に使用される薬品への適応製品であることをご確認ください。