

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NovaTril® 24-186

Yleiskuvaus

Nitriilipinnoite sekä uusi, erityisen mukava saumaton puuvillavuori.
Hiomistöihin kosteissa tai kuivissa olosuhteissa.

Vaatimustenmukaisuus

ATG declares this Type is in conformity with EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.

Käyttö

Nesteitä hylkivä työkasine mekaaniseksi suojaukseksi märkiin tai öljyisiin ympäristöihin.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen käyttötarkoituksista on ATG®-verkkosivustossa, osoite: <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Pääainesosat

Pinnoite: NBR (Nitriilikumi)

Vuori: Cotton

Vaaralliset ainesosat

REACH

Kaikki tämän tuotteen valmistuksessa ja rakenteessa käytetyt ainesosat ovat kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU-direktiivin, eli REACH-EU-direktiivin EY1907/2006 mukaisia. Kirjainyhdistelmä REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoitukset). REACH-direktiivin tärkein tavoite on suojella tarkasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®

Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt globaalit Oeko-Tex® 100 -standardin, mikä tarkoittaa, että tuote on ihoystävällinen. Tarkista, että tuotteessa on Oeko-Tex®-logo, joka ilmaisee sen olevan ihoystävällinen. Katso lisätietoja OekoTex®-standardista osoitteesta http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Varotoimet

Tarkasta suojatuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta. Jos tuote on revennyt tai puhjennut, hävitä se välittömästi. Käytä sopivankokoista tuotetta, koska liian löysä tai tiukka tuote voi lisätä vammojen vaaraa.

Säilytysvaatimuksia

Säilytä käsineitä viileässä, kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle ja/tai kuumuudelle. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle lyhentää säilyvyysaikaa ja aiheuttaa haalistumista, värjäytymiä ja halkeilua. Normaali odotettu säilyvyysaika on 5 vuotta.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NovaTril® 24-186

Hävittäminen

Kun tuotetta on käytetty, se voi olla infektoivien tai muiden vaarallisten materiaalien kontaminoima. Hävitä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Tulta koskevia huomautuksia

Tuote hajoaa korkeissa lämpötiloissa. Sammuta käyttämällä vettä, CO₂-suihkua tai kuivajauhetta.

Ensiapu

Poista kontaminoitunut henkilökohtainen suojaruste.

Julkaisupäivämäärä: 11/09/2020

