

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

NBR-Lite® 24-785



Couleur de l'enduit	Bleu foncé
Couleur de la doublure	Blanc
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Plein
Support	Cotton
Épaisseur de la paume (mm)	1.10



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Longueur du poignet (mm)	65	68	71	72	74
Largeur du poignet (mm)	76	81	86	88	88
Largeur de la paume (mm)	92	101	112	118	123
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	EN 388:2016 + A1:2018

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

NBR-Lite® 24-785

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Sanitized®	Oui



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 350

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	42	54	60	72	76
Poids brut (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Date d'émission: 28/08/2023

