

СПЕЦИФИКАЦИЯ

NBR-Lite® 24-785

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Белый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Твердые
Основа	Cotton
Толщина ладони (мм)	1.10



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	220	235	250	265	270
Длина запястья (мм)	65	68	71	72	74
Ширина запястья (мм)	76	81	86	88	88
Ширина ладони (мм)	92	101	112	118	123
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	EN 388:2016 + A1:2018

СПЕЦИФИКАЦИЯ NBR-Lite® 24-785

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Sanitized	Да



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 350

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	42	54	60	72	76
Масса брутто (кг)	7	8.8	9.6	11.4	12
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Составлено 28/08/2023

