

PRODUKTINFORMATION

NBR-Lite® 24-785

Färg på beläggning	Mörkblå
Färg på foder	Vit
Mönstrad	¾ beläggning och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningsens struktur	Beläggning med stängda celler
Foder	Cotton
Tjocklek handflata (mm)	1.10



Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Muddens längd (mm)	65	68	71	72	74
Muddens vidd (mm)	76	81	86	88	88
Handflatans vidd (mm)	92	101	112	118	123
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	EN 388:2016 + A1:2018

PRODUKTINFORMATION

NBR-Lite® 24-785

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Sanitized	Ja



Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	12
Kartongantal	144
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 350

Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Bruttovikt (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Utfärdat datum: 28/08/2023

