

PRODUCTGEGEVENS

NBR-Lite® 24-986

Kleur van de coating	Geel
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Volledig gecoate
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Gesloten celstructuur
Voering	Cotton
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Polslengte (mm)	66	68	71	72	75
Polsbreedte (mm)	76	81	86	88	89
Handpalmbreedte (mm)	94	101	112	118	124
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	EN 388:2016 + A1:2018

PRODUCTGEGEVENS

NBR-Lite® 24-986

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 350

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	60	66	76	90	94
Brutogewicht (Kg)	9.6	10.5	12	14	14.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.6	9.5	11.0	13.0	13.5

Datum van de druk: 28/08/2023

