

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Oil™ 34-450LP



Farge på belegg	Grå
Farge på fôr	Grønn
Design	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	NBR with Leather Pad
Beleggtekstur	Lærpute
Fôr	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Total hanskelenge (+/-10 mm)	210	220	230	240
Håndleddslengde (mm)	60	60	70	70
Håndleddsbredde (mm)	75	75	80	82
Håndflatebredde (mm)	97	102	107	110
Farge på overlås	Rød	Oransje	Hvit	Gul

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4342C
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Vanlige ytelsesverdier

EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 5,0 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 10 Newton

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	46	50	56	60
Bruttovekt (kg)	4.5	4.7	5.2	5.5
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	3.5	3.7	4.2	4.5

Issue date: 27/04/2023

