

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845



Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	195	210	225	230	235	240
Polslengte (mm)	55	65	1	65	75	65
Polsbreedte (mm)	65	65	70	75	104	75
Handpalmbreedte (mm)	87	91	95	100	104	106
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	60°C/140°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
------------------------	----



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	28	36	42	42	46	48
Brutogewicht (Kg)	5.4	6.2	7	7.4	7.7	8.3
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.4	5.2	6.0	6.4	6.7	7.3

Datum van de druk: 24/03/2023

