

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

| | |
|---------------------------|---|
| Color del revestimiento | Negro |
| Color del forro | Negro |
| Diseño | Palma revestida y puños tejidos |
| Revestimiento | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno) |
| Textura del revestimiento | Microespuma |
| Forro | Nilón, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Grosor de la palma (mm) | 1.30 |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | | | | 235 | 245 | 255 | 255 | |
| Longitud del puño (mm) | | | | 75 | 79 | 82 | 81 | |
| Longitud de la palma (mm) | | | | 78 | 80 | 83 | 86 | |
| Ancho de la palma (mm) | | | | 103 | 105 | 111 | 115 | |
| Color del remallado | Violeta | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro | Verde |

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Sí |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4243FP |

Valores de rendimiento típicos

| | |
|--|-----------------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad | Nivel 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes | Índice > 2,5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros | > 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones | > 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 30 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 F. Protección contra impactos | EN 388:2016 + A1:2018 |

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

HandCare®

| | |
|--|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| Lavable | 40°C/104°F |
| Higienizado con Sanitized® | Sí |



Características especiales

| | |
|-----------------------------------|----|
| Impact Protection | Sí |
| Compatible con pantallas táctiles | Sí |
| Sin silicona | Sí |



Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 6 |
| Bolsas por caja | 12 |
| Número de cajas | 72 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | | | | 150 | 156 | 174 | 182 | |
| Peso bruto (Kg) | | | | 11.8 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | |
| Peso de la caja (Kg) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peso neto (Kg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 13.1 | 0.0 |

Fecha de expedición: 25/01/2024

