

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™

TÍPUSLISTA ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEK

EK-típusvizsgálati tanúsítvány(ok) – kiadta:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(IE. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Típus	Méret	Harmonizált szabványok / Teljesítményszint
MaxiDry® 56-424, 56-425, 56-427	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A ISO 18889 - GR*
MaxiDry® Zero™ 56-451	7 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4232B EN 511:2006 - 021 EN 407:2020 - X1XXXX

FELHASZNÁLÁS

CONTROLLED PERFORMANCE™ folyadéklepergető vagy folyadékkálló munkakesztyű száraz vagy olajos környezetekben.

MaxiDry® Zero™ 56-451-További hőellenállást biztosít max. -10 °C-ig (nagy aktivitás)- Kontakthővel szembeni ellenállás +100°C (15 sec). A kesztyű általános besorolása nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét. A teljesítményszintek a kesztyű tenyerterületétől függenek.

FIGYELEM

Vegyszerek ellen nem biztosít védelmet*. Ne használja a kesztyűt fogazott élek, pengék vagy nyílt láng elleni védelem gyanánt. A kesztyűt nem viselhetők olyan esetekben, ha fennáll a mozgó alkatrészekbe vagy a géphe való beakadás veszélye.

Ha kesztyűjét magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz szeretné használni, győződjön meg arról, hogy az megfelel az EN407 számú szabványának, és hogy bevizsgálták az Ön követelményei szerint. **Felhúzás:** A kesztyű felhúzása előtt mossa meg a kezét, és szárítsa meg teljesen. A használat előtt ellenőrizze, hogy nincsen-e a kesztyűn sérülés vagy hiba, és függetlenül annak anyagától, ne használja a kesztyűt, ha sérült, erősen szennyezett, elhasználódott vagy koszos (ez a bőréjére is vonatkozik), mivel ezek irritálhatják és/vagy megfertőzhetik a bőrt, ezáltal dermatitisz okozhatnak. Ilyen esetben forduljon a vállalkozó orvoshoz vagy egy bőrgyógyászhoz. Úgyeljen arra, hogy a kesztyű tökéletesen illeszkedjen. **Lehúzás:** A kesztyűt lehúzásakor dugja be az ujjhegyeit a másik kesztyű tenyérérszébe. Húzza a kesztyűt addig, amíg majdnem teljesen lejjött. Ismételje meg ezt a másik kezén is. Ha már mindkét kesztyűje majdnem lent van, a teljes levételhez rázza meg a kezét.

A használat után nedves ronggyal alaposan tisztítsa meg a kesztyűt az esetleges szennyeződésekért. Ha a kesztyűk többször használatosak, tárolja olyan módon, hogy kesztyű merevítésének belső bélése könnyedén megszáradhasson. Ezek a kesztyűk az ebben a brosrubán feltüntetett kezelési utasításoknak megfelelően moshatók.

A kesztyű kiválasztásával, használatával és teljesítményével kapcsolatos további információkért és a CE megfelelésegi nyilatkozatért forduljon az ATG®-hez (info@atg-glovesolutions.com), illetve a kesztyű forgalmazójához.

***Védőkesztyű növényvédő szerekkel kezelőknek – A GR kategóriás kesztyűk csak azoknak a dolgozóknak a tenyérét védik, akik érintkezésbe kerülnek a növényfelületen maradt száraz vagy részben száraz növényvédőszer-maradványokkal a növényvédő szer kijuttatása után. Ez a kesztyűkategoría csak akkor alkalmas a növényvédőszer-alkalmazás után ismételt belépéshez, ha megállapították, hogy az ujjhegyek és a tenyér oldalának védelme megfelelő.**

Javasolt annak ellenőrzése, hogy a kesztyű megfelel-e a rendeltetésszerű használatra, mivel a munkahelyi használat körülményei eltérhetnek a vizsgálati körülményektől, különös tekintettel a hőmérsékletre, a kopásra és a bomlásra. Védőkesztyűk használatakor a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt csökkenhet a veszélyes vegyszerekkel szembeni ellenállás. A tényleges élettartam jelentősen lerövidíthető a mozgás, a beakadás, a dörzsölés, a kémiai érintkezés miatti kopás stb. Maró hatású vegyi anyagok esetében a kopás lehet a legfontosabb tényező, amelyet a vegyszérrel szembeni kiválasztások figyelembe kell venni. A vizsgálat időtartama nem a tényleges alkalmazás időtávja, mivel a permeációs vizsgálat gyorsított vizsgálat, ahol a minta felületé állandóan érintkezik a vizsgált vegyi anyaggal, bár az expozíció időtartama hosszabb lehet, ha a helyszínen hígított készítményt használunk. Nem minden felület érintkezik állandóan a vizsgált vegyi anyaggal. Ez az információ nem határozza meg a védelem tényleges időtartamát a munkahelyen, és nem tesz különbséget a keverékek és a tiszta vegyi anyagok között. Vizsgált vegyi anyag (K-nátrium-hidroxid 40%)

Növényvédő szerekkel való közvetlen érintkezés esetén azonnal kesztyűt kell cserélni. Ha a kesztyű bevonat nélküli területén keresztül növényvédő szerekkel érintkezik, a belső felületét a szennyezőanyaggal. Ebben az esetben azonnal vegye le a kesztyűt, és alaposan mosson kezét.

JELMAGYARÁZAT

	EN ISO 21420:2020 Általános követelmények (vesztékategória, méret, jelölés, címkézés stb.) Gyártó által szolgáltatott információk
	EN 388:2016+A1:2018 Mechanikai veszélyek A: Horzsolással szembeni ellenállás – kopótási ciklusok száma (0–4. szint) B: Vágásállóság – Coupe-test – Index (0–5. szint) C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) D: Atlyukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágásállóság – N (A–F szint) F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/N (P=igen)
	ISO 18889 (MaxiDry® 56-424, 425, 427) Védőkesztyűk növényvédő szerek használatának GR - Vegyi anyag-álló kesztyűk részleges védelemmel G1 - Vegyi anyag-álló kesztyűk - alacsony kockázat G2 - Vegyi anyag-álló kesztyűk - nagy kockázat
	EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Hidegvészély A: Hidegáramlás (0-4) B: Érintkezési hideg (0-4) C: Vízhatlanság (0-1)
	EN 407:2020 (MaxiDry® Zero™ 56-451) és/vagy tűz jelentette veszélyek A: Gyulladással szembeni ellenállás (0–4. szint) B: Kontakthővel szembeni ellenállás (0–4. szint) C: Hőátvitellel szembeni ellenállás (0–4. szint) D: Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0–4. szint) E: Fémolvadék kisebb fröccsenéseivel szembeni ellenállás (0–4. szint) F: Fémolvadék nagyobb mennyiségeivel szembeni ellenállás (0–4. szint)
	Élelmiszerrel való érintkezés (MaxiDry® Zero™ 56-451) Jelzés mutatja az élelmiszerekkel való közvetlen vagy közvetett érintkezésre való alkalmaságot. Az élelmiszereknek való megfelelésg megállapításához látogasson el a www.atg-glovesolutions.com weboldalra.

Mínél magasabb az érték, annál jobb a védelemellenállóság. Ha a teljesítményszint helyén „X” áll, az azt jelenti, hogy a vizsgálat nem vonatkozik a termékre, vagy nem lett elvégezve. Az atlykadással szembeni ellenállás nem jelenti a vékony hegyű tárgyak vagy tűk által okozott lyukak elleni védelmet.

ÖSSZETEVŐK/ALLERGIÁK

Egyes kesztyűk olyan összetevőket tartalmazhatnak, melyek ismert allergiát okozhatnak érzékeny emberek szervezetében, akiknek a szervezete az anyaggal való érintkezésre irritációval és/vagy allergiás reakciókkal válaszol. Allergiás reakció esetén azonnal forduljon orvoshoz. AMENNYIBEN A KESZTYŰNYIKBEN HASZNÁLT POTENCIÁLIAN ALLERGIÁT OKOZÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT SZERETNE KAPNI, KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ATG®-VEL, VAGY A HELYI FORGALMAZÓVAL.

ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

Tárolás/tisztítás: A kesztyűk az eredeti csomagolásukban, hűvös és száraz helyen tárolandók. Közvetlen napfénytől, hőhatástól, tűztől és ózonforrásoktól távol tartandó. A kesztyűk 60°C (MaxiDry® 56-424, 425, 427), 40°C (MaxiDry® Zero™ 56-451)-on, normál tisztítószerekkel (3 ciklusú) moshatók, és természetes módon száríthatók. Növényvédő szerek használatára esetén a kesztyűk nem moshatók. A kesztyűk a rábelyegzett lejárati időig használhatók. A kesztyű használati élettartama a kesztyű elhasználódásától, dörzsölődésétől függ. **Ártalmatlanítás/Pazarlás:** Az esetlegesen maradt, illetve veszélyes anyagokkal szennyezett használt kesztyűket a helyielléletes hatóság/önkormányzat előírásai szerint, hulladéklerakó telepen vagy hulladékégetőben kell ártalmatlanítani, kontrollált körülmények között.

GARANCIA / A KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

Az ATG® garantiálja, hogy ez a termék megfelel az engedélyvel rendelkező forgalmazóknak történő átadás időpontjában érvényes, szabványos ATG®-specifikációknak. Amennyiben azt jogszámban nem tiltja, ez a garancia minden garanciát magába foglal, ideértve az adott célra való alkalmaság garanciáját is; az ATG® felelőssége nem lehet nagyobb, mint a forgalmazót terhelő vételei ára. A termék vevoí és felhasználói ráutaló magatartással elfogadják a garancia korlátozását, mely nem másítható meg semmiféle szóbeli vagy írásos megegyezéssel.