

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiDry® Zero™ 56-451



Colore rivestimento	Viola, Nero
Colore fodera	Blu scuro
Design	Rivestimento intero, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	Nylon, Acrilico
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	2.00



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Lunghezza polso (mm)	98	98	100	100	102
Circonferenza polso (mm)	96	96	100	104	104
Larghezza palmo (mm)	110	115	118	125	130
Colore cucitura overlock	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: Rischio Freddo	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 2.5 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiDry® Zero™ 56-451

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Lavabile	40°C/104°F
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	Sì
Impermeabile	Sì
FDA compliant	Sì
Contatto con gli alimenti (UE)	Sì



### Confezionamento

Paia per sacchetto	6
Sacchetti per scatola	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	110	116	128	132	144
Peso lordo (Kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

Data di pubblicazione: 25/03/2024

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

