

商品データシート

MaxiChem® 56-630

| | |
|---------------|-------------------|
| 色(コーティング) | グリーン, ブラック |
| 色(ライナー) | ホワイ |
| デザイン | 長手袋(30cm) |
| コーティング | NBR (ニトリルゴム) |
| 仕上塗材 | 滑止めグリップ付きマイクロフォーム |
| ライナー | ナイロン |
| 特許番号 | EP 1 608 808 |
| 手のひら側の厚さ (mm) | 1.30 |



寸法

| サイズ範囲 | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品全長(誤差±10mm以内) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| てのひら部幅(mm) | 104 | 109 | 111 | 116 | 120 |
| オーバーロック色 | レッド | オレンジ | ホワイ | イエロー | ブラック |

EN試験結果

| 試験 | 通知機関 | 結果 / 合格 |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | はい |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4121A |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/タイプ A | TÜV Rheinland | JKLMNO |
| EN ISO 374-5: 2016 | TÜV Rheinland | はい |

一般的機能値

| | |
|--|--------------|
| EN ISO 21420 Dexterity | レベル5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性 | > 8000 回 |
| EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性 | > 1.2指数 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性 | > 25 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性 | > 20 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO | ≥ 2 ニュートン |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-ヘプタン | 6 (>480 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - 水酸化ナトリウム 40% | 6 (>480 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - 硫酸 96% | 4 (>120 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - 硝酸 65% | 4 (>120 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - 酢酸 99% | 3 (>60 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - アンモニア 25% | 6 (>480 min) |

商品データシート

EN ISO 374-5: 2016 微生物から保護する保護手袋

微生物製剤への保護バリアとなる保護手袋

商品データシート

MaxiChem® 56-630

Permeation Break Trough Times (BTT)

| | | |
|----------------------------------|----------|---------------|
| Methanol (67-56-1) | 2 (56) | TÜV Rheinland |
| Acetone (67-64-1) | 0 (6) | TÜV Rheinland |
| Acetonitrile (75-05-8) | 1 (16) | TÜV Rheinland |
| Carbon disulphide (75-15-0) | 0 (5) | TÜV Rheinland |
| Toluene (108-88-3) | 0 (9) | TÜV Rheinland |
| Diethylamine (109-89-7) | 0 (10) | TÜV Rheinland |
| Ethyl acetate (141-78-6) | 1 (12) | TÜV Rheinland |
| n-Heptane (142-82-5) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Sodium hydroxide 40% (1310-73-2) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Sulphuric acid (7664-93-9) | 4 (130) | TÜV Rheinland |
| Nitric acid (7697-37-2) | 4 (189) | TÜV Rheinland |
| Acetic acid (64-19-7) | 3 (105) | TÜV Rheinland |
| Ammonium hydroxide (1336-21-6) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Formaldehyde (50-00-0) | 2 (>30) | TÜV Rheinland |

HandCare®

| | |
|--|----|
| スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証 | ○ |
| REACH規制 | ○ |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | 認証 |
| Sanitized® | ○ |



特徴

| | |
|--------|---|
| シリコン含有 | ○ |
| 耐水性 | ○ |

包装

| | |
|------------|-----------------|
| 個装入数 | 12 |
| カートンごとにポリ袋 | 6 |
| カートン数 | 72 |
| カートン寸法(mm) | 500 x 295 x 270 |

商品データシート

重量

| サイズ範囲 | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品重量(誤差±6g以内) | 96 | 102 | 112 | 120 | 122 |
| 総重量(kg) | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 |
| カートン重量(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 純重量(kg) | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 10.5 |

発行日 20/04/2023

